

OSSOLA GmbH

Gesteinskörnungen nach DIN EN 13043:2013

Erklärte Leistungen der Produkte nach Ziffer 9 der zugehörigen Leistungserklärungen gemäß BauPVO

Ossola GmbH Kleinwäldele 2 D-77876 Kappelrodeck-Waldulm		Datum: 22.06.2021	Blatt Nr.: Rev. 1/2021				
Bescheinigung der Konformität der WPK: 2014-CPR-00022-1/2:2-14		Petrographischer Typ: Granit					
Werk: Maiwald							
Beschreibung der Produkt - Erklärte Leistungen der Korngruppen nach Ziffer 9 der Leistungserklärungen							
Nummer der Leistungserklärung	1501	1501	1501	1501			
Material-Nr.	2505	2520	2530	2540			
Korngröße (Korngruppe)	0/2g	2/5	5/8	8/11			
Kornform	SI _{NR}	SI ₁₅	SI ₁₅	SI ₁₅			
Kornzusammensetzung - Kategorie (typische Zusammensetzung s.u.)	G _r 85	G _c 90/10	G _c 90/15	G _c 90/15			
Rohdichte	2,63 Mg/m ³	2,62 Mg/m ³					
Reinheit • Gehalt an Feinanteilen • Qualität der Feinanteile	f ₃ MB _{NR} , SE _{NR}	f ₁ MB _{NR} , SE _{NR}	f ₁ MB _{NR} , SE _{NR}	f ₁ MB _{NR} , SE _{NR}			
Widerstand gegen Zertrümmerung	SZ _{NR}	SZ ₁₈	SZ ₁₈	SZ ₁₈			
Widerstand gegen Polieren	PSV _{NR}	PSV ₅₄	PSV ₅₄	PSV ₅₄			
Widerstand gegen Oberflächenabrieb	AAV _{NR}	AAV _{NR}	AAV _{NR}	AAV _{NR}			
Widerstand gegen Verschleiß	M _{DE} NR	M _{DE} NR	M _{DE} NR	M _{DE} NR			
Widerstand gegen Spike-Reifen	A _N NR	A _N NR	A _N NR	A _N NR			
Widerstand gegen Hitzebeanspruchung • Angegebener Wert	NPD	V _{SZ} 1,0	V _{SZ} 1,0	V _{SZ} 1,0			
Anteil gebrochener Oberflächen	NPD	C _{100/0}	C _{100/0}	C _{100/0}			
Affinität zu bitumenhaltigen Bindemitteln • Umhüllungsgrad nach 6h Rolldauer in %	NPD	70	70	70			
Wasseraufnahme	NPD	WA ₂₄ 1					
Abstrahlung von Radioaktivität							
Freisetzung von Schwermetallen							
Freisetzung von polyaromatischen Kohlenwasserstoffen	NPD	NPD	NPD	NPD			
Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen							
Dauerhaftigkeit • Widerstand gegen Frost • Frost-Tausalz-Widerstand	NPD NPD	F ₁ F _{EC} 5	F ₁ F _{EC} 5	F ₁ F _{EC} 5			
Angaben der typischen Kornzusammensetzungen feiner Gesteinskörnungen							
Material-Nr. (s.o.)	Korn-gruppe	Werktypische Kornzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-%					Kategorie der Grenzabweichung
		0,063	0,250	1	2	4	
						-	
2500	0/2	1,5	20	65	94	-	G _{Tc} 10
Angaben der typischen Kornzusammensetzungen grober Gesteinskörnungen							
Material-Nr. (s.o.)	Korn-gruppe	Durchgang durch das mittlere Sieb in M.-%			Kategorie der Grenzabweichung		
2540	8/11				G _{20/15}		

Leistungserklärung gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung) für die Produktgruppe Gesteinskörnungen für Asphalt									
Leistungserklärung Nr. 1501 – Material Nr. 2505 bis 2550									
1.	Eindeutige Kenncodes der Produkttypen: EN 13043 : 0/2g (Sorte 2505) ,EN 13043 : 2/5 (Sorte 2520), EN 13043 : 5/8 (Sorte 2530), EN 13043 : 8/11 (Sorte 2540) EN 13043 : 11/16 (Sorte 2550)								
2.	Typen-, Chargen- oder Serien-Nr. oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: Material Nr. 2505 bis 2550								
3.	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation: Herstellung von Asphalt								
4.	Name, eingetragener Name oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: Ossola GmbH , Kleinwäldele 2, 77876 Kappelrodeck-Waldulm								
5.	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: Nicht zutreffend								
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V: System 2+								
7.	<p>Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:</p> <p><i>Die notifizierte Stelle Dr. Hutschenreuther GmbH hat die Erstinspektion des Werks und der Werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und Folgendes ausgestellt:</i></p> <p>Bescheinigung der Konformität der Werkseigenen Produktionskontrolle Nr. 2014-CPR-00022-1/2:2-14</p>								
8.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wird: Nicht zutreffend								
9.	<p>Erklärte Leistungen: Siehe vollständige Auflistung am Ende dieser Erklärung (Seite 2/2)</p> <p>Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische technische Dokumentation verwendet wurde, die das Produkt erfüllt: Nicht zutreffend</p>								
10.	Die Leistung der Produktgruppe gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller nach Nummer 4.								
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Armin Ossola, Technischer Geschäftsführer</td> </tr> <tr> <td>(Name und Funktion)</td> <td>Armin Ossola</td> </tr> <tr> <td>Waldulm, 22.06.2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(Ort und Datum)</td> <td>Dieses Dokument wurde digital erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.</td> </tr> </table>		Armin Ossola, Technischer Geschäftsführer		(Name und Funktion)	Armin Ossola	Waldulm, 22.06.2021		(Ort und Datum)	Dieses Dokument wurde digital erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Armin Ossola, Technischer Geschäftsführer									
(Name und Funktion)	Armin Ossola								
Waldulm, 22.06.2021									
(Ort und Datum)	Dieses Dokument wurde digital erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.								